

Řídící jednotka pro kontrolu přístupu M2000-BT je dalším vývojovým stupněm oblíbené jednotky M2000PE, přičemž při zachování původních funkcí nabízí možnost správy uživatelů a událostí pomocí mobilní aplikace, která je ke stažení zdarma. Navíc jsou k dispozici rozsáhle možnosti snadného nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů a jejich efektivní správy a řízení.



- 2000 uživatelů
- 2 vstupy pro čtečku, integrovaný přijímač dálkového ovládání 433MHz
- 4 přídavné výstupy
- 2 výstupní relé
- Funkce anti-passback
- Integrovaná klávesnice pro programování a display
- ABS box s montáží na DIN lištu

Specifikace

Model	M2000-BT
Kapacita paměti	3000 událostí
Napájení	12 V DC
Výstupy	1 přijímač 433,920 MHz
Vstupy pro čtečku	2x Wiegand 26, 30, 37 bit
Výstupní relé	2x nezávislé/časové/bistabilní/ monostabilní
Kapacita výstupu	1A, 12V
Programování	Mobilní aplikací přes Bluetooth
Provozní teplota	-20° až 55° C
Stupeň krytí	IP20
Rozměry	115 x 90 x 40 mm - 200 g

Propojení mobilního telefonu s řídicí jednotkou



- Stažení Aplikace M2000BT (Android, IOS)
- Připojení napájecího napětí do řídicí jednotky.
- Zapnutí Bluetooth v mobilním zařízení.
- Přihlášení, připojení.
- Celková správa zařízení pomocí mobilního telefonu.

Možnost přidání virtuálních ovladačů SLIM+BT



CE Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.