

MPROXMINI



Proximity čtečka 125 kHz, výstup Wiegand 26,30 nebo Data clock.

- Čtecí vzdálenost: 3/6 cm
- Dvoubarevná LED + zvukový signál
- ABS box, IP67, zalitá elektronika
- 1 m kabel
- Rozměry: 28 x 92 x 12 mm - 40 g
- Karty: MBPRO (Clam Shell)
MISOPROX (ISO formát)
MTAG (tag s kroužkem)
SLIM4EDT- dálkový ovladač s čipem 125 MHz

MEDIPROMF



Proximity čtečka 13,56 MHz (Mifare), výstup Wiegand 26 bit.

- Čtecí vzdálenost: 3/6 cm
- Dvoubarevná LED + zvukový signál
- ABS box, IP67, zalitá elektronika
- 1 m kabel
- Rozměry: 43x 80 x 13 mm - 70 g
- Karty: ISOPROMF (Clam Shell)
TAGPROMF
SLIM4E-MF

EASYBKR EASYBKW



Digitální klávesnice stand-alone (500 uživatelů) nebo pro připojení k řídicí jednotce (EASYBKW)

- 12/24 Vdc/ac
- Antivandal provedení IP67
- Podsvícená klávesnice
- Použití jako autonomní
- Kapacita 500 uživatelů - EASYBKR nebo pro připojení do systému EASYBKW -(Wiegand, Data clock)
- Rozměry: 120 x 76 x 27 mm-410 g

ČTEČKY a KARTY

 ČTEČKY	MPROXMINI	MEDIPROMF	MRRE-4	EASYBKW
				
MBPRO 	✓			
MISOPROX 	✓			
MTAG 	✓			
SLIM4E-DT 	✓		✓	
ISOPROMF 		✓		
TAGPRO 		✓		
SLIM4E-MF 		✓	✓	



Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.