

MT50000/2



MT50000/2 řídicí jednotka pro kontrolu přístupu nové generace.

Základní jednotka MT50000/2 je určena pro 2 čtečky, 50000 uživatelů a uchová posledních 15000 událostí, jednotku je možné rozšířit až na 840 dveří pomocí rozšiřujících modulů MT50000/EXT4 a MT/EXT-IO.

Popis

- 50000 uživatelů
- 15000 událostí
- Max. 840 čteček na instalaci
- Jednoduchá správa IP adresy zařízení
- Nový procesor
- Počítání průchodů
- Anti-pass back – povinné střídání vstupu a výstupu
- Anti-time back – povinná prodleva mezi průchody

MT50000/EXT4



- Rozšíření MT50000/2 o 4 čtečky, připojení pomocí linky RS485.
- Do 10 jednotek v řadě.

MT50000/EXT-IO



- Rozšíření pro digitálních 8 vstupů a 8 výstupů
- Do 10 jednotek v řadě

Technická specifikace

Napájení:	9-14 Vdc
Odběr:	500 mA max
Počet čteček	4
Počet digít. vstupů:	2
Časové sloty:	10
Automat. vyhodnocení:	ano
Rozsah teplot:	-20 až 50 °C
Rozměry a hmotnost:	157x108x30 mm, 150g

SW AMIGO 3

Software pro dohled a řízení přístupu jednotek řady MT50000/2.

Popis

- Ovládací software SW AMIGO3 v 5 jazykových verzích včetně češtiny umožní jednoduchou kontrolu funkce, řízení skupin uživatelů i jednotlivců intuitivním způsobem.
- Pomocí SW Amigo je možné řídit až 840 čtečích míst v jedné nebo více oddělených sítích.
- Velmi jednoduchá instalace, s výběrem jazyka a počátečních spouštěcích parametrů, se zadáním hlavního hesla při 1. spuštění.
- Software AMIGO3 kombinuje interaktivní prostředí a spolehlivý mechanismus distribuované databáze – tj. systém rozhoduje v reálném čase bez aktivní komunikace s aplikací SW Amigo3.

Výhody

- Od 1 do 840 čtečích míst
- Podpora biometrických čteček
- Podpora sledování provozu pomocí kamer
- Integrovaný průvodce pro většinu základních funkcí
- Software je nastavitelný dle požadavku zákazníka
- Generování emailu pro nastavené události
- Tisk sestav uživatelů
- Jednoduchý import databázi uživatelů

Technická specifikace

- 1 až 840 Čteček
- Kompatibilita s Windows XP/7/8/10
- Podpora SWL Server databáze, nastavitelná při zřízení databáze
- Automatická detekce a konfigurování jednotek
- Nastavitelný software dle požadavku uživatele
- Podpora biometrických čteček
- Nastavení automatických scénářů při vstupu/výstupu
- Automatické posílání emailu pro nastavené události
- Podpora řešení výtahů s nastavení práv pro jednotlivá patra
- Podpora tisku sestav uživatelů
- Jednoduché nastavení profilů uživatelů
- Vizualizace sítě jednotek se zobrazením skutečného stavu vstupů/výstupů
- Nastavitelné výpisy, exporty, posílání emailem
- Podpora windows service
- 3 úrovně ochrany
- SW Amigo3 ve verzi pro 2, 10, 40 a 840 čteček



Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.