

	MODEL	TYP KÓDOVÁNÍ	FREKVENCE	POČET KANÁLU	NOMINÁLNÍ DOSAH
	SLIM+	AES 128	433,92 MHz	4	150 m
	SLIM2E	ROLLING	433,92 MHz	2	100 m
	SLIM4E	CODE	433,92 MHz	4	
	TC2E	ROLLING	433,92MHz	2	100 m
	TC4E	CODE	433,92MHz	4	
	TC4S	CODE	868 MHz	4	
	MPSTF3E	DIP SWITCH	433,92 MHz	3	100 m
	MPSTL4EMAX	UNIKÁTNÍ KÓD	433,92 MHz	4	250 m
	SLIM4EDT2	ROLLING	433,92 MHz	4	100 m
	SLIM4EMF	CODEPRO- XIMITY 13,56 MHz		4	100 m

PŘIJÍMAČE

	MODEL	FREKVENCE	POČET KANÁLU	NAPÁJENÍ
	MRMINI1E	433,92 MHz	1	12/24 Vac/dc
	MR2E-XP	433,92 MHz	2	12/24 Vac/dc
	MR2E230	433,92 MHz	2	240 VaC
	MR4E-XP	433,92	4	12/24 Vac/dc
	MR4S-XP	868	4	12/24 Vac/dc
	ANT433	433,92		
	ANT433S	433,92		
	ANT868	868		



Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.